



LES BÉNÉFICES CLIENTS

ESTHÉTIQUE

- Clôtures : ajourées, semi-ajourées ou occultantes sur-mesure
- Accessoires laqués à la couleur du portail (bouchons, ...)
- Bicoloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Bouchons de poteaux en aluminium
- Harmonisation avec le portail et le portillon
- Remplissage unique tôle de 4mm avec décor



TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Poteaux aluminium avec système de dilatation intégré (système breveté)
- Structure : traverse basse de 23,5 mm en profils extrudés
- Enjoliveurs aluminium de poteaux caches fixations avec drainage
- Suivis de pente en redan
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication)
- Angles et courbes grâce aux poteaux à angle variable
- Pose rapide à l'avancement
- Labels Qualilaquage et Qualimarine
- Scellement chimique fourni si fixation avec insert
- Visserie inox fournie




LES PLUS PRODUITS

- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

DES POSSIBILITÉS :



TOTEM DÉCOR, OU POUR BOÎTE AUX LETTRES, LETTRAGE :



LONGUEUR :

Jusqu'à 2 m par trame entre poteaux/piliers

HAUTEUR :

Jusqu'à 1.2 m

POTEAUX DROITS AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

50*60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret
50*60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

85*80 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller
110*121 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller

POTEAUX À ANGLE VARIABLE AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

ø60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret
ø60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

ø90 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller
ø124 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller

Tous les produits en aluminium sont conformes à la norme européenne NF EN 13 241-1 et respectueux de l'environnement.

CLOTECH

GE | Rte de Saint-Julien 40 | 1227 Carouge
VD | Rte de Divonne 50b | 1260 Nyon
clotech.ch

CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS

MADE IN FRANCE