



- Facilité et rapidité de pose
- Poteau Aluminium 6060 T5
- Nombreuses options
- Fixation par clameaux

Généralités

Ce type de clôture a été conçu pour s'adapter à toute sorte de site de la maison individuelle aux sites de haute sécurité.

De ce fait il accepte aussi bien les panneaux treillis soudés que les panneaux double-fils.

Descriptif technique

Panneau

Longueur	2500 mm
Ø Fil	4.80 mm avant plastif.
Maille	200 x 55 mm
Hauteur	de 630 à 2430 mm
Plis de renfort	100 mm
Picots défensifs	25 mm
Fixation au sol	sur platine ou à sceller

Poteau

Hauteur	jusqu'à 2.5 m
Dimensions du profil	70 x 60 mm
Epaisseur du profil	1.20 mm
Entraxe poteaux	2523 mm
Résistance I/V	13.0 cm ³
Matière	Alu 6060 T5
Fixation au sol	sur platine ou à sceller

Options et accessoires de pose

- Autres RAL sur demande
- Bavolet soudé sur demande
- Fixation sur platine simple, en applique, à l'équerre
- Chapeau JDC (vert, noir, blanc)
- Capuchon LED



Capuchon LED



Hauteur de poteau	-	830	1030	1230	1530	1730	2030	2530	-
Nombre de clameaux	-	4	4	6	6	8	8	10	-

Traitement de surface

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier galvanisé selon la norme NF

- Fil galvanisé avant soudure

- Coloris standard Autres RAL sur demande

■ RAL 6005

■ RAL 9010



CLOTECH^{SA}

GE | Rte de Saint-Julien 40 | 1227 Carouge
VD | Rte de Divonne 50b | 1260 Nyon
clotech.ch

**JACOT
DES COMBES**